

Technische Montage- und Gebrauchsanleitung

L2 access control systems e.K.
Peutestrasse 53
D-20539 Hamburg
Germany

Produkt-Hotline
+49 40 78 01 86 95
info@L2acs.de
www.L2acs.de

L2 Schlüsselkasten Typ 32

Tür vorgerüstet für DIN-Profilhalbzylinder (30mm)

oder

Tür vorgerüstet für 22mm Halbzylinder - Rund



1. Allgemein

Der Schlüsselkasten dient der Aufbewahrung von Schlüssel (Siehe Punkt 4.)

Es gibt zwei Varianten:

- 1) Tür vorgerüstet für DIN-Profilhalbzylinder (30mm)
- 2) Tür vorgerüstet für 22mm Halbzylinder-Rund

Abmessungen: 150x150x100mm (HxBxT)

Material: Edelstahl 4mm

2. Lieferumfang

2.1 Gehäuse mit 1 Haken (max. 5 möglich)

(alternativ Schlüsselanhänger/Kupplung – max. 4 möglich)

2.2 Dübel-FU 8x40 (4 Stck.)

2.4 Senkkopfschraube 5x40 DIN97 (4 Stck.)

3. Montage

Schlüsselkasten mittel der mitgelieferten Dübel und Schrauben anbringen.

Sollte die Stelle an der der Schlüsselkasten befestigt werden soll für das mitgelieferte Befestigungsmaterial nicht geeignet sein, bitte geeignetes beschaffen.

4. Bitte beachten

Im Schlüsselkasten Typ 32, welcher im Außenbereich angebracht ist, dürfen nur Schlüssel deponiert werden, die keinen Zugang zu Gebäude oder Gebäudeteilen ermöglichen wie z.B. Toranlagen, Schranken usw. Dies gilt auch wenn der Schlüsselkasten mit einem Türüberwachungskontakt ausgerüstet sein sollte.

5. Maßzeichnung

